



表盘量程 0~2 bar abs.  
 0~1.1 : 红色区间 (低压闭锁区)  
 1.1~1.2 : 黄色区间 (低压报警)  
 1.2~2 : 绿色区间 (正常工作区)  
 报警点1, P1=1.2: 接线1-2; 额定压力时打开, 泄漏闭合。  
 报警点2, P2=1.1: 接线3-4; 额定压力时打开, 泄漏闭合。

技术参数

1. 压力接口: M20\*1.5
2. 精度等级: 20°C, 1.6%  
-40°C~+60°C, 2.5%
3. 漏率: 氦质谱检漏低于 $1 \times 10^{-9}$  mbar.l/S
4. 额定充气压力: 1.4 bar abs.
5. 电缆性能: 工频电压2KV/1min, 50Hz;  
绝缘电阻>100兆欧姆;
6. 电缆: prvv4x0.5<sup>2</sup>, 1.5米;

借(通)用
件登记
登记
旧底图总号
旧底图总号
底图总号
底图总号
签字
签字
日期
签字日期
档案员
日期
档案员
日期

						产品型号	0 ~ 2 bar abs.	01	
						SPR-60M	SPR-M015-01W		
标记	数量	文件代号	签字	日期	实施日期	SF <sub>6</sub> 继电器	图样标记	重量	比例
设计							◆ □ ◆		1: 1
校核							第 1 版 共 1 张		
审查							西安速普瑞电气有限公司		
会签						ø64X64			
工艺									
标准化									
批准									